

Eco 220S

Varenummer: 240.40.0132.0

11.210,00 kr.

EAN nummer: 5703347206085

Lydsvag tagventilation fremstillet i vejrbestandigt materiale


Lydsvag tagventilation fremstillet i vejrbestandigt materiale. Kan reguleres af samtlige THERMEX emfang uden motor. P-model er til montering på tag med hældning og kan med lethed justeres til tagets hældning.



Specifikationer

Energiforbrug [W]	85
Luftmængde ved 0 Pascal [m ³ /t]	925
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	70
Betjening	Ingen
Materiale	Plastik

TTP Eco 220S



Revisjonsdato: 10/2019

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Universal teglgennemføring til E220P / Eco 220P - Type 1 - Hældning 0-47°	240.40.0112.0	2.480,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P betontag - Type 2 - Hældning 0-45°	240.40.0113.0	1.935,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P profileret pladetag - Type 4 - Hældning 0-40°	240.40.0114.0	1.880,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P, Classic pap/ståltag - Type 5 - Hældning 11,5-35°	240.40.0115.0	1.915,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P paptag - Type 3 - Hældning 11-45°	240.40.0116.0	2.005,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P paptag - Type 6 - Hældning 0-11°	240.40.0118.0	1.860,00 kr.
Tagfundament til E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	3.645,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
AC/DC konverter	536.99.1100.9	2.295,00 kr.